

**BACO®**

NEPRESVETLENÉ TLAČIDLÁ

L21AB01

Tlačidlo červené nepresv.nezapustené

- IP66 / IP69K
- Voliteľný text alebo symbol



PRODUCT DESCRIPTION

Nepresvetlené (vyčnievajúce) tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Ideálne pre aplikácie, kde je potrebná jednoduchšia aktivácia, napríklad pri nosení rukavíc.

Kombinujte so samostatnými klipmi a kontaktnými blokmi, aby ste vytvorili kompletnú zostavu tlačidiel.

Dostupné vo viacerých farbách.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednávacie číslo z L21xxxx na L22xxxx.

Môžete pridať voliteľný text alebo symbol, požiadajte obchodných zástupcov o ďalšie podrobnosti.

SPECIFICATIONS

Farba	Červená
Farba	Červená
Funkcia	Vratný pružinou
Hmotnosť	15,8 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3 Nm
Presvetlené	Nie
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C

Trieda krytia	IP66, IP69, IP69K
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Typ	Tlačidlo bez splachovania
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

