



NEPRESVETLENÉ HRÍBIKOVÉ TLAČIDLO

L21AC01

Hlav.tlačidlo nepr. vratné červené Ø32 mm

- IP66 / IP69K
- Bez aretácie
- Priemer 32mm, 40mm a 70mm



POPIS PRODUKTU

Pružinové vratná hlavica (bez aretácie), ktorá sa montuje do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Ideálne pre aplikácie, v ktorých je potrebná opakovaná aktivácia, aby sa predišlo stresu alebo únave obsluhy.

Kombinujte so samostatnými klipmi a kontaktnými blokmi, aby ste vytvorili kompletnú zostavu tlačidiel.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednávacie číslo z L21xxxx na L22xxxx.

Môžete pridať voliteľný text alebo symbol, požiadajte obchodných zástupcov o ďalšie podrobnosti.

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Červená
Funkcia	Vratný pružinou
Hmotnosť	18,8 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3 Nm
Presvetlené	Nie
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66, IP69, IP69K

Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Typ	Tlačidlo ø32 mm
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

