

**OTOČNÝ SPÍNAČ Ø22,5 MM -
NEPRESVETLENÝ**

L21KP03

Otoč. hlavica, 2 polohy

- IP66 / IP69K
- 2 alebo 3 pozície
- Voliteľné farby páky

**POPIS PRODUKTU**

Nepresvetlená hlavica spínača s dlhou pákou, ktorá je umiestnená v otvore s priemerom 22,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Kombinujte so samostatnými klipmi a kontaktnými blokmi, aby ste mohli vytvoriť kompletnú zostavu.

Štandardná farba je šedá s čiernou pákou, o iné farby požiadajte obchodných zástupcov.

K dispozícii v polohe 2 alebo 3.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednávacie číslo dielu z L21xxxx na L22xxxx.

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Čierna
Funkcia	Stabilný
Hmotnosť	17,8 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3 Nm
Počet pozícií	2
Presvetlené	Nie
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66, IP69, IP69K

Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Typ	Dlhá páka
Uhol	45°
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

