



## KONTAKTNÉ BLOKY

### Pružinové svorky

33R01

Spínacia jednotka NC-pružinová

- Rýchle pripojenie bez použitia nástrojov
- IP20



### POPIS PRODUKTU

Kontaktné bloky s bezskrútkovými svorkami ponúkajú rýchlu a bezpečnú metódu pripojenia. K dispozícii varianty N / O alebo N / C.

## ŠPECIFIKÁCIA

|                                                            |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elektrická životnosť</b>                                | 1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A. |
| <b>Hmotnosť</b>                                            | 13 g                                                                              |
| <b>Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo</b>          | IEC 60068-2-30                                                                    |
| <b>Klimatická odolnosť - morský vzduch</b>                 | IEC 60068-2-52                                                                    |
| <b>Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo</b>        | IEC 60068-2-3                                                                     |
| <b>Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu Ith (AC15)</b> | 10 A                                                                              |
| <b>Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu Ith (DC13)</b> | 2,5 A                                                                             |
| <b>Menovité impulzné výdržné napätie Uimp</b>              | 6 kV                                                                              |
| <b>Menovité izolačné napätie AC (IEC 60947-1)</b>          | 690 V                                                                             |
| <b>Menovité izolačné napätie AC (UL 508)</b>               | 600 V                                                                             |
| <b>Menovitý prevádzkový prúd Ie (AC15 / 120V)</b>          | 6 A                                                                               |
| <b>Menovitý prevádzkový prúd Ie (AC15 / 240V)</b>          | 3 A                                                                               |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Menovitý prevádzkový prúd Ie (AC15 / 380V) | 1,9 A                        |
| Menovitý prevádzkový prúd Ie (AC15 / 480V) | 1,5 A                        |
| Menovitý prevádzkový prúd Ie (AC15 / 500V) | 1,4 A                        |
| Menovitý prevádzkový prúd Ie (AC15 / 600V) | 1,2 A                        |
| Menovitý prevádzkový prúd Ie (DC13/250A)   | 0,27 A                       |
| Menovitý prevádzkový prúd Ie (DC13/400A)   | 0,15 A                       |
| Menovitý prevádzkový prúd Ie (DC13/500A)   | 0,13 A                       |
| Menovitý prevádzkový prúd Ie (DC13/600A)   | 0,1 A                        |
| Minimálny prevádzkový prúd Ie (24Vdc)      | 5 mA                         |
| Prevádzková teplota max.                   | 70 °C                        |
| Prevádzková teplota min.                   | -25 °C                       |
| Prierez vodiča max.                        | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| Prierez vodiča min.                        | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| Pripojenie pevného vodiča max              | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Rated operating current Ie (DC13/125V)     | 0,55 A                       |
| Stupeň krytia zadnej strany panelu         | IP20                         |
| Teplota skladovania do                     | 70 °C                        |
| Teplota skladovania od                     | -40 °C                       |
| Typ kontaktu                               | 1 NC                         |
| Zhoda s normami                            | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |

