

**BACO®**

KONTAKTNÝ BLOK SO SPÁJKOVACÍM KONEKTOROM (PRE PCB)

33P01

Rozopín. jednotka, montáž do PCB

- Priame prepojenie s PCB
- Priemer kolíkov 1mm



PRODUCT DESCRIPTION

Kontaktné bloky so spájkovacími kolíkmi pre priame spojenie s PCB.

Pozlátená varianta pre nízke prúdové aplikácie.

K dispozícii varianty N / O alebo N / C.

SPECIFICATIONS

Elektrická životnosť	1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A.
Hmotnosť	13 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu I _{th} (AC15)	5 A
Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu I _{th} (DC13)	1 A
Menovité impulzné výdržné napätie U _{imp}	4 kV
Menovité izolačné napätie AC (IEC 60947-1)	250 V
Menovité izolačné napätie AC (UL 508)	250 V
Menovitý prevádzkový prúd I _e (AC15 / 120V)	3 A
Menovitý prevádzkový prúd I _e (AC15 / 240V)	1,5 A

Menovitý prevádzkový prúd Ie (DC13/250A)	0,1 A
Minimálny prevádzkový prúd Ie (24Vdc)	5 mA
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Priemer pinu	1 mm
Rated operating current Ie (DC13/125V)	0,22 A
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Typ kontaktu	1 NC
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

