



RELÉ PRE MONTÁŽ DO PANELU 48X48 MM, LED DIGITÁLNE

Série Chronos

GDF1R10MV2

Dig. čas.rel. TMR48D GDF1 11PIN,10A, 24-240VAC/DC,displ

- Multifunkčné
- Zobrazenie aktuálneho a požadovaného času
- Časový rozsah: 0.01 sec - 9999 h
- Výstup 2x 10A nebo 1x 10 A
- Podsvietenie LED displeja



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Časový rozsah	0,001 s - 9999 h
Druh montáže	11-pin socket, Montáž na panel
Funkcia	A - Oneskorenie pri napájaní, Ac - Časovanie po zatvorení a otvorení ovládacieho kontaktu, Ad - Oneskorenie pri zapnutí (bez resetovanie), B - Časovanie na impulzu (jeden výstrel), C - Časovanie po impulzu, D - Symetrické blikanie, Di - Symetrické blikanie, H - Časovanie pri napájaní - pulzný výstup, L - Asymetrické blikanie, Li - Asymetrické blikanie
Menovitý výkon	2500 VA / 300 W
Multifunction	Áno
Napájacie napätie	24-240V AC/DC
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Spínací prúd max.	10 A
Spotreba	2.5 VA / 1 W
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-30 °C
Trieda krytia predného panela	IP66
Trieda krytia puzdra	IP20
Výstup	Relé 1 pól C/O
Zhoda s normami	CE, RoHS, UL

