



## MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLÁ Ø22,5 MM (ZAPUSTENÉ)

L61QA21

Multifunkčné tlačidlo "0-I" červené "0" a zelené "I"

**BACO®**

### POPIS PRODUKTU

Nepresvetlené zapustené a nezapustené dvojité dotykové tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66.

Kombinujte so samostatnými svorkami 333E a kontaktnými blokmi, aby ste dosiahli kompletnú dvojité dotykovú zostavu.

K dispozícii v rôznych kombináciách farieb, textov a symbolov.

Všetky tlačidlá sú vratné.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednavacie číslo dielu z L61xxxx na L62xxxx.

Pre ďalšie kombinácie farieb, textov kontaktujte obchodných zástupcov.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Farba                                        | Zelená / červená |
| Funkcia                                      | Vratný pružinou  |
| Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo   | IEC 60068-2-30   |
| Klimatická odolnosť - morský vzduch          | IEC 60068-2-52   |
| Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo | IEC 60068-2-3    |
| Odolnosť voči nárazu                         | IK05             |
| Odporúčaný moment utiahnutia                 | 3 Nm             |
| Presvetlené                                  | Nie              |
| Prevádzková teplota max.                     | 70 °C            |
| Prevádzková teplota min.                     | -25 °C           |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Teplota skladovania do</b> | 70 °C                        |
| <b>Teplota skladovania od</b> | -40 °C                       |
| <b>Trieda krytia</b>          | IP66                         |
| <b>Typ</b>                    | Twin touch flush             |
| <b>Zhoda s normami</b>        | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |

