

**BACO®**

MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLÁ Ø22,5 MM PRESVETLENÉ (ZAPUSTENÉ- NEZAPUSTENÉ)

L61QK21

Presvetlené 2 hlav.tlačidlá



PRODUCT DESCRIPTION

Presvetlené zapustené- nezapustené dvojité dotykové tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66.

Kombinujte so samostatnými svorkami 333E, kontaktnými blokmi a modulom LED (musí byť v strede), aby ste dosiahli kompletnú dvojitú dotykovú zostavu.

Stredná časť hlavy je priehľadná a osvetľuje sa podľa farby použitého bloku LED.

K dispozícii v rôznych kombináciách farieb, textov a symbolov.

Všetky tlačidlá sú vratné.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednavacie číslo dielu z L61xxxx na L62xxxx.

Pre ďalšie kombinácie farieb, textov kontaktujte obchodných zástupcov.

SPECIFICATIONS

Farba	Zelená / červená
Farba	Číra
Funkcia	Vratný pružinou
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3 Nm
Presvetlené	Áno
Prevádzková teplota max.	70 °C

Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66
Typ	Dvojitý dotyk bez splachovania
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

