



## BEZPEČNOSTNÉ RELÉ NST-3.2

Série NST-3.2

42042228

NST-3.2 12 V DC

- Kompaktné bezpečnostné relé, šírka iba 22,5 mm
- 3 spínacie bezpečnostné výstupy
- 1 rozpinací signálny výstup
- K dispozícii aj verzia 12 V DC a 8-36 V DC
- Šírka pouhých 22,5 mm



### POPIS PRODUKTU

Bezpečnostné relé malých rozmerov pre monitorovanie obvodov núdzového zastavenia a iných bezpečnostných aplikácií v bezpečnostných kategóriách 2 a 3 a PL d (EN ISO 13849-1). Bezpečnostné relé NST-3.2. je možné používať ako výhodnú rozširovaciu jednotku, keď sú potrebné ďalšie kontakty.

Špeciálna 8-36V DC verzia je vhodná aj pre napájanie dieselovým agregátom.

#### Oblasť použitia

- Tlačítka núdzového zastavenia
- Lankové núdzové vypínače
- Bezpečnostné medzné spínače



#### Bezpečnostné vlastnosti

- Bezpečnostný typ 3 (dvojkánalové) /PL d
- Nútené spínané kontakty
- Zdvojené výstupné kontakty
- Kontrola vlastnej funkcie

#### Funkčné prednosti

- Cenovo dostupné
- 3 spínacie bezpečnostné výstupy a 1 rozpínací signálny výstup
- Zaťažiteľnosť 6 A AC/DC
- Automatické/ručné potvrdzovanie
- Kontrola vonkajších kontaktov
- Šírka 22,5 mm
- LED indikácia stavu
- K dispozícii tiež nízke púzdro 98.8 mm

## ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Bezpečnostná kategória   | 3                  |
| Bezpečnostné výstupy NO  | 3                  |
| Napájacie napätie        | 12 V DC            |
| PL                       | d (EN ISO 13849-1) |
| Prevádzková teplota max. | 50 °C              |
| Prevádzková teplota min. | -30 °C             |
| Signálna výstupy NC      | 1                  |
| Šírka                    | 22,5 mm            |
| Tolerancia               | ±10%               |
| Trieda krytia pripojenia | IP20               |
| Trieda krytia puzdra     | IP40               |
| Zhoda s normami          | CE                 |



