# ODSTREDIVÉ MAGNETICKÉ ČERPADLÁ

Séria NEMP 20/18

476927
Odstredivé magnetické čerpadla

- Prietok až 18,5 l/min
- Tlak až 2,5 Bar
- Teplota -20 až 85°C

**PRODUCT DESCRIPTION**

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **Flow** | 18,5 l/min |
| **Hmotnosť** | 3,8 kg |
| **Material of shaft** | Keramika |
| **Materiál O-krúžku** | EPDM |
| **Materiál těla** | PPS |
| **Max. dovolený tlak** | 1,8 bar |
| **Motor power** | 90 W |
| **Napätie** | 230 V |
| **Prevádzková teplota max.** | 85 °C |
| **Prevádzková teplota min.** | -20 °C |
| **Procesné pripojenie** | Pripojenie hadice 15 mm |




Tested with Clean Water at 68°F (20°C)
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
65.6 (20)
52.5 (16)
39.37 (12)
36.24 (8)
13.1 (4)
0
0
1.0 (4)
2.1 (8)
3.1 (12)
4.2 (16)
5.3 (20)
6.3 (24)
Flow gpm (lpm)