



Dopyt

## ČERPADLÁ S FLEXIBILNÝM OBEŽNÝM KOLOM

Séria FIP

53011-2111

Čerpadlá s flexibilným obežným kolom



- Prietok až 365 l / min
- Tlak až 3,5 Bar
- Teplota -5 až 105°C



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Fin Material          | SS 316              |
| Hmotnosť              | 2,1 kg              |
| Material impeller     | Neoprén             |
| Materiál krytu        | SS 316              |
| Material of axle seal | Uhlík / keramika    |
| Material of shaft     | SS 316              |
| Materiál O-kružku     | Nitril              |
| Materiál tela         | SS 316              |
| Max. dovolený tlak    | 3,7 bar             |
| motor flange          | IEC 63              |
| Normally at stock     | Áno                 |
| Prietok max.          | 7,5 l/min           |
| Procesné pripojenie   | 1/2 BSP             |
| Pump size             | 010                 |
| Seal type             | Mechanické tesnenie |
| Suction height dry    | 1,5 m               |
| Teplota média do      | 80 °C               |
| Teplota média od      | 4 °C                |
| Viscosity Max         | 500 cP              |

