



## HYGIENICKÉ ČERPADLÁ - OBEHOVÉ

Séria FIP

28220-7105

Obehové hygienické čerpadlo



- Prietok až 520 l / min
- Tlak až 5 Bar
- Viskozita až 10 000 cSt
- Teplota 0 až 120 °C
- Max. veľkosť častíc 18 mm



### PRODUCT DESCRIPTION

### SPECIFICATIONS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Fin Material          | Epoxidovaná liatina |
| Hmotnosť              | 2,6 kg              |
| Impeller layout       | K                   |
| Material impeller     | Neopren 3A          |
| Materiál krytu        | SS 316              |
| Material of axle seal | Uhlík / keramika    |
| Material of shaft     | SS 316              |
| Materiál O-kružku     | Nitril              |
| Materiál tela         | SS 316              |
| Max. dovolený tlak    | 2 bar               |
| Max. veľkosť častíc   | 8 mm                |
| motor flange          | IEC 80 B14          |
| Normally at stock     | Áno                 |
| Prietok max.          | 34 l/min            |
| Procesné pripojenie   | SMS 25 mm           |
| Pump size             | 040                 |
| Seal type             | Mechanické tesnenie |
| Speed max             | 2500 rpm            |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Starting torque    | 2,07 Nm  |
| Suction height dry | 5 m      |
| Teplota média do   | 80 °C    |
| Teplota média od   | 4 °C     |
| Viscosity Max      | 10000 cP |

