



Dopýt



CHRONOS 2 / 22,5 MM, MONTÁŽ NA DIN, ČASOVÉ REĽÉ 2-PÓLOVÉ MULTIFUNKČNÉ

Série Chronos







88865305
TU2R1 časové relé U 24 V DC 24-240 V AC

- Multifunkčné
- 7 časových rozsahov (0,1 s – 100 h)
- Široký rozsah napájacích napäť: 24 V DC, 24-240 V AC
- Montáž na DIN lištu, šírka modulu 22,5 mm



POPIS PRODUKTU

Časové relé s desiatimi časovými funkciami, ktoré možno nastaviť otočným spínačom na prednom paneli. Reléový výstup s dvoma spínacími kontaktmi, jeden môže byť nastavený ako načasovaný a druhý ako okamžitý (aktivovaný po pripojení napájacieho napäťa). Časový rozsah nastaviteľný pomocou dvoch stupnic. Zelená LED indikuje prítomnosť napäťa (blíka počas časovania). Žltá LED indikuje zopnutie výstupných relé. Všetky nastavenia sú prístupné s predného panela, je potom možné vykonavať zmeny aj po instalácii zariadenia. Štítok pre vlastný popis. Žiadné ďalšie kontakty pre rôzne napájacie napätie.

Funkcia A	Funkcia At	Funkcia Ac	Funkcia B
Oneskorený príťah	Oneskorený príťah s pamäťou	Oneskorený príťah/odpad	Impulzné zopnutie (skrátenie / predĺženie impulzov)
			
Funkcia Bw	Funkcia C	Funkcia D	Funkcia Di
Impulz po zopnutí /odpojení riadiaceho kontaktu	Oneskorený odpad po skončení impulzu	Symetrický cyklovač (1 čas pre zopnutie/odpojenie)	Inverzia funkcie D
			
Funkcia H	Funkcia Ht		
Oneskorený odpad	Oneskorený odpad s pamäťou		
