



CHRONOS 2 / 22,5 MM, MONTÁŽ NA DIN, ČASOVÉ RELÉ 2-PÓLOVÉ MULTIFUNKČNÉ

Série Chronos

88865300





TU2R4 časové relé U 12 V DC/AC

- Multifunkčné
- 7 časových rozsahov (0,1 s – 100 h)
- Široký rozsah napájacích napätí: 24 V DC, 24-240 V AC
- Montáž na DIN lištu, šírka modulu 22.5 mm



PRODUCT DESCRIPTION

Časové relé s desiatimi časovými funkciami, ktoré možno nastaviť otočným spínačom na prednom paneli. Reléový výstup s dvoma spínacími kontaktmi, jeden môže byť nastavený ako načasovaný a druhý ako okamžitý (aktivovaný po pripojení napájacieho napätia). Časový rozsah nastaviteľný pomocou dvoch stupnic. Zelená LED indikuje prítomnosť napätia (bliká počas časovania). Žltá LED indikuje zopnutie výstupných relé. Všetky nastavenia sú prístupné s predného panela, je potom možné vykonať zmeny aj po instalácii zariadenia. Štítok pre vlastný popis. Žiadne ďalšie kontakty pre rôzne napájacie napätie.

Funkcia A Oneskorený príťah	Funkcia At Oneskorený príťah s pamätou	Funkcia Ac Oneskorený príťah/odpad	Funkcia B Impulzné zopnutie (skrátene / predĺženie impulzov)
			
Funkcia Bw Impulz po zopnutí /odpojení riadiaceho kontaktu	Funkcia C Oneskorený odpad po skončení impulzu	Funkcia D Symetrický cyklovač (1 čas pre zopnutie/odpojenie)	Funkcia Di Inverzia funkcie D
			
Funkcia H Oneskorený odpad	Funkcia Ht Oneskorený odpad s pamätou		
