



SG2-EXTENDED 30 - DETEKCIA RÚK

Série SG2 Extended

SG2-30-165-OO-E-C

Bezpečnostná svetelná závažnosť 30/1650 mm

- Ochrana rúk (R 30), typ 2, PL d
- Funkcia proti rušeniu (0,2 až 9 m / 0,2-19 m)
- Stražená výška 150/1800 mm




POPIS PRODUKTU

Modely SG2-E majú oproti počiatočným modelmi SG2-B lepšiu a vyspelejšiu diagnostiku LED + LCD, navyše máme možnosť zvoliť manuálnu alebo automatickú funkciu RESET. Ich operačná vzdialenosť je 0,2 - 9 m / 0,2 - 19 m a majú integrovanú funkciu EMD (monitorovanie externých zariadení), ktoré možno zapnúť alebo vypnúť.

Datalogic ponúka 3 ročnú záruku na bezpečnostné svetelné závery.

Aplikácia

Ochrana ruky ($R \leq 40$ mm)



ŠPECIFIKÁCIA

DC	97,50%
Materiál tela	Hliník
Max. dĺžka kábla	50 m
Max. kontaktný prúd	0,5 A
Mtftd	273 year

Napájacie napätie	24 V DC
PL	c (EN ISO 13849-1)
Počet lúčov	88
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C
Reaction time	23 ms
Rozlišenie	30 mm
Rozsah	0,2-19 m
SIL	1 (EN IEC 62061)
Strážená výška	1650 mm
T1 (životnosť v rokoch)	20
Tolerancia napätia	±20 %
Trieda krytia	IP65
Zhoda s normami	CE, cULus, TÜV

