



T-SPOJKA, OTOČNÁ, VONKAJŠÍ ZÁVIT ZO STRANY

Séria 50000

50226 3-M5

T-spojka otočná 3mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál odpojovacieho krúžku	Acetát plast červený
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	T
Typ závitu	Metrický
Vonkajší priemer hadičky	3 mm



Red	Black	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
50226 3-M5	50226N 3-M5	M5	3,0	16,5	16,2	9	8	10,0
50226 4-M5	50226N 4-M5	M5	3,0	17,0	16,1	9	8	10,0
50226 4-1/8	50226N 4-1/8	1/8	5,4	17,0	16,4	9	13	10,0
50226 4-1/4	50226N 4-1/4	1/4	7,1	17,0	18,1	9	16	10,0
50226 6-M5	50226N 6-M5	M5	3,0	21,0	18,3	11	11	12,5
50226 6-1/8	50226N 6-1/8	1/8	5,4	21,0	18,1	11	13	12,5
50226 6-1/4	50226N 6-1/4	1/4	7,1	21,0	19,8	11	16	12,5
50226 6-M12X1	50226N 6-M12X1	M12x1	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
50226 6-M12X1.25	50226N 6-M12X1.25	M12x1.25	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
50226 6-M12X1.5	50226N 6-M12X1.5	M12x1.5	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
50226 8-1/8	50226N 8-1/8	1/8	5,4	22,5	21,6	13	13	14,5
50226 8-1/4	50226N 8-1/4	1/4	7,1	22,5	21,8	13	16	14,5
50226 8-3/8	50226N 8-3/8	3/8	8,1	22,5	23,8	13	20	14,5
50226 8-1/2	50226N 8-1/2	1/2	9,6	22,5	25,3	13	25	14,5
50226 10-1/4	50226N 10-1/4	1/4	7,1	26,5	25,8	14	16	17,5
50226 10-3/8	50226N 10-3/8	3/8	8,1	26,5	25,3	14	20	17,5
50226 10-1/2	50226N 10-1/2	1/2	9,6	26,5	26,8	14	25	17,5
50226 12-3/8	50226N 12-3/8	3/8	8,1	31,3	28,4	16	20	21,5
50226 12-1/2	50226N 12-1/2	1/2	9,6	31,3	29,9	16	25	21,5