



REGULÁTOR PRIETOKU, VONKAJŠÍ ZÁVIT, PRE VENTILY

Séria 50000

50915 3-M5

Regulátor prietoku 3mm - M5

- Teplota -20 °C do 80 °C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z poniklovanej mosadzi


 **AIGNEP**



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál nastavovacej skrutky	Poniklovaná mosadz
Materiál odpojovacieho krúžku	Acetát plast červený
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar tela	L
Typ závitu	Metrický
Vonkajší priemer hadičky	3 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
50005 3-M5	50015 3-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-M5	50015 4-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-1/8	50015 4-1/8	1/8	5.5	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-M5	50015 5-M5	M5	6.2	25.0	33.0/37.5	8
50005 5-1/8	50015 5-1/8	1/8	5.5	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-1/4	50015 5-1/4	1/4	7.5	24.5	46.5/52.5	17
50005 6-M5	50015 6-M5	M5	4.5	25.5	33.0/37.5	8
50005 6-1/8	50015 6-1/8	1/8	5.5	22.5	41.0/46.5	16
50005 6-1/4	50015 6-1/4	1/4	7.5	23.0	46.5/52.5	17
50005 8-1/8	50015 8-1/8	1/8	5.5	24.0	41.0/46.5	16
50005 8-1/4	50015 8-1/4	1/4	7.5	28.0	46.5/52.5	17
50005 8-3/8	50015 8-3/8	3/8	7.5	28.5	46.5/52.5	20
50005 10-1/4	50015 10-1/4	1/4	7.5	28.5	46.5/52.5	17
50005 10-3/8	50015 10-3/8	3/8	7.5	35.5	46.5/52.5	20
50005 12-3/8	50015 12-3/8	3/8	7.5	32.5	46.5/52.5	20
50005 12-1/2	50015 12-1/2	1/2	9.5	35.0	61.0/69.0	24
50005 14-1/2	50015 14-1/2	1/2	9.5	35.5	61.0/69.0	24

