



REGULÁTOR PRIETOKU, IN-LINE

Séria 55000

55945 6-1/4

Regulátor prietoku In-line 6mm - G1/4


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z PA / poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál nastavovacej skrutky	Poniklovaná mosadz
Materiál odpojovacieho krúžku	Acetát plast čierny
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál tela	PA
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/4
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar tela	T
Typ závitu	Swift fit
Vonkajší priemer hadičky	6 mm



	B	C	D	E	F	G	H	I	L1	L2	CH	CH1
55945 6-1/8	5,5	20	6	M12X1	16,5	15	39,5-45,5	18	28,5	26	14	16
55945 6-1/4	7	20	6	M12X1	16,5	15	39,5-45,5	18	28,5	26	14	16
55945 8-1/4	7	23	6,5	M14X1	16,5	17	42,5-48,5	20	33,5	29	16	20
55945 8-3/8	7,5	23	6,5	M14X1	16,5	17	42,5-48,5	20	33,5	29	16	20
55945 10-3/8	7,5	2,5	8	M16X1	20,5	19	42,5-54	22,5	34,5	33,5	18	20
55945 10-1/2	9	25	8	M16X1	21	19	42,5-54,5	22,5	34,5	33,5	18	21