



## REGULÁTOR PRIETOKU, IN-LINE

Séria 55000

55960 4-1/8

Regulátor prietoku In-line 4mm - G1/8


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z PA / poniklovanej mosadze



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Balenie                       | 10 ks               |
| Materiál nastavovacej skrutky | Poniklovaná mosadz  |
| Materiál odpojovacieho krúžku | Acetát plast čierny |
| Materiál O-krúžku             | NBR                 |
| Materiál tela                 | PA                  |
| Prevádzková teplota max.      | 80 °C               |
| Prevádzková teplota min.      | -20 °C              |
| Procesné pripojenie           | G1/8                |
| Tlakový rozsah max.           | 10 bar              |
| Tlakový rozsah min.           | 1 bar               |
| Tvar tela                     | T                   |
| Typ závitu                    | Swift fit           |
| Vonkajší priemer hadičky      | 4 mm                |



|              | B   | C   | D   | E     | F    | G  | H         | I    | L1   | L2   | CH | CH1 |
|--------------|-----|-----|-----|-------|------|----|-----------|------|------|------|----|-----|
| 55960 4-1/8  | 5,5 | 20  | 6   | M12x1 | 16,5 | 15 | 39,5-45,5 | 18   | 28,5 | 26   | 14 | 16  |
| 55960 6-1/8  | 5,5 | 20  | 6   | M12X1 | 16,5 | 15 | 39,5-45,5 | 18   | 28,5 | 26   | 14 | 16  |
| 55960 6-1/4  | 7   | 20  | 6   | M12X1 | 16,5 | 15 | 39,5-45,5 | 18   | 28,5 | 26   | 14 | 16  |
| 55960 8-1/4  | 7   | 23  | 6,5 | M14X1 | 16,5 | 17 | 42,5-48,5 | 20   | 33,5 | 29   | 16 | 20  |
| 55960 8-3/8  | 7,5 | 23  | 6,5 | M14X1 | 16,5 | 17 | 42,5-48,5 | 20   | 33,5 | 29   | 16 | 20  |
| 55960 10-3/8 | 7,5 | 2,5 | 8   | M16X1 | 20,5 | 19 | 42,5-54   | 22,5 | 34,5 | 33,5 | 18 | 20  |
| 55960 10-1/2 | 9   | 25  | 8   | M16X1 | 21   | 19 | 42,5-54,5 | 22,5 | 34,5 | 33,5 | 18 | 21  |