



## PRIETOKOVÁ SKRUTKA BANJO

Serie Functions

8920 M5

Prietoková skrutka Banjo M5


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



### PRODUCT DESCRIPTION

### SPECIFICATIONS

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Balenie                       | 10 ks              |
| Materiál nastavovacej skrutky | Poniklovaná mosadz |
| Materiál O-kružku             | NBR                |
| Materiál tela                 | Poniklovaná mosadz |
| Prevádzková teplota max.      | 80 °C              |
| Prevádzková teplota min.      | -20 °C             |
| Procesné pripojenie           | M5                 |
| Tlakový rozsah max.           | 10 bar             |
| Tlakový rozsah min.           | 1 bar              |
| Tvar tela                     | B                  |
| Typ závitů                    | Metrický           |



| Cylindermontage | Ventilmontage | A   | B    | C    | L    | CH |
|-----------------|---------------|-----|------|------|------|----|
| 8920 M5         | 8910 M5       | M5  | 4,0  | 12,5 | 24,0 | 8  |
| 8920 1/8        | 8910 1/8      | 1/8 | 5,5  | 15,0 | 30,5 | 14 |
| 8920 1/4        | 8910 1/4      | 1/4 | 8,5  | 17,0 | 35,5 | 17 |
| 8920 3/8        | 8910 3/8      | 3/8 | 9,0  | 20,0 | 41,0 | 20 |
| 8920 1/2        | 8910 1/2      | 1/2 | 10,0 | 24,0 | 47,0 | 24 |