



## SPOJKA PRIAMA, ŠTANDARD

Séria 57000

57040 4

Spojka priama 4mm


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Balenie                       | 10 ks              |
| Materiál balenia              | NBR                |
| Materiál odpojovacieho krúžku | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tela                 | Poniklovaná mosadz |
| Prevádzková teplota max.      | 80 °C              |
| Prevádzková teplota min.      | -20 °C             |
| Tlakový rozsah max.           | 80 bar             |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar          |
| Tvar tela                     | I                  |
| Vonkajší priemer hadičky      | 4 mm               |



|             | L    | B    |
|-------------|------|------|
| 57040 4     | 30,5 | 10,5 |
| 57040 5     | 33,0 | 11,5 |
| 57040 6-4   | 32,0 | 12,5 |
| 57040 6     | 34,0 | 12,5 |
| 57040 8-6   | 35,0 | 14,5 |
| 57040 8     | 36,0 | 14,5 |
| 57040 10-8  | 40,5 | 17,5 |
| 57040 10    | 42,0 | 17,5 |
| 57040 12-10 | 45,5 | 20,5 |
| 57040 12    | 47,0 | 20,5 |
| 57040 14    | 49,0 | 21,5 |