



SPOJKA PRIAMA, OTOČNÁ, VONKAJŠÍ ZÁVIT, PUSH-ON

Séria 1000

1010 6/4-1/8

Spojka otočná Push-on 6mm - G1/8


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/8
Tvar tela	I
Typ závitu	Kuželový
Vnútorňý priemer hadičky	4 mm
Vonkajší priemer hadičky	6 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS



	A	B	L	CH1	CH2
1010 6/4-1/8	1/8	7,5	33,5	12	13
1010 6/4-1/4	1/4	11,0	40,0	14	15
1010 8/6-1/8	1/8	7,5	33,5	12	13
1010 8/6-1/4	1/4	11,0	40,0	14	15
1010 10/6,5-1/4	1/4	11,0	41,0	14	15
1010 10/8-1/4	1/4	11,0	41,0	14	15
1010 12/8-3/8	3/8	11,5	43,5	17	17
1010 12/10-3/8	3/8	11,5	43,5	17	17

