



Dopyt



SPOJKA PRIAMA, ŠTANDARD, PUSH-ON

Séria 1000

1040 4/2.7

Spojka priama Push-on 2x 4mm


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Tvar tela	I
Vnútny priemer hadičky	2,7 mm
Vonkajší priemer hadičky	4 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS



	1	2	L	CH
1040 4/2.7	42,7	42,7	42,7	27,5 8
1040 5/3	5/3			31,7 10
1040 6/4-5/3	6/4	5/3		32,2 12
1040 6/4	6/4	6/4		32,2 12
1040 8/6-6/4	8/6	6/4		33,5 12
1040 8/6	8/6	8/6		34,8 12
1040 10/8-6/4	10/8	6/4		35,6 14
1040 10/8-8/6	10/8	8/6		36,9 14
1040 10/8	10/8	10/8		38,0 14
1040 12/10	12/10	12/10		43,0 17
1040 15/12.5	15/12.5	15/12.5		47,8 22