



## L-SPOJKA, ŠTANDARD, PUSH-ON

Séria 1000

1130 6/4

L-spojka Push-on 2x 6mm


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



### PRODUCT DESCRIPTION

### SPECIFICATIONS

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Balenie                  | 10 ks              |
| Materiál matice          | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tela            | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tesnenia        | NBR                |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C              |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C             |
| Tvar tela                | L                  |
| Vnútorý priemer hadičky  | 4 mm               |
| Vonkajší priemer hadičky | 6 mm               |
| Zhoda s normami          | PED, REACH, RoHS   |



|              | 1       | 2       | L    | CH |
|--------------|---------|---------|------|----|
| 1130 4/2,7   | 4/2,7   | 4/2,7   | 20,0 | 8  |
| 1130 6/4     | 6/4     | 6/4     | 20,6 | 8  |
| 1130 8/6-6/4 | 8/6     | 6/4     | 21,9 | 9  |
| 1130 8/6     | 8/6     | 8/6     | 21,9 | 9  |
| 1130 10/8    | 10/8    | 10/8    | 25,5 | 11 |
| 1130 12/10   | 12/10   | 12/10   | 27,0 | 13 |
| 1130 15/12,5 | 15/12,5 | 15/12,5 | 33,5 | 16 |