



T-SPOJKA, ŠTANDARD, PUSH-ON

Séria 1000

1230 6/4

T-spojka Push-on 3x 6mm


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Tvar tela	T
Vnútorný priemer hadičky	4 mm
Vonkajší priemer hadičky	6 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS



	1	2	L1	L2	CH
1230 4/2,7	4/2,7	4/2,7	38,5	19,5	8
1230 6/4	6/4	6/4	41,2	20,6	9
1230 8/6-6/4	8/6	6/4	43,8	20,6	9
1230 8/6	8/6	8/6	43,8	21,9	9
1230 10/8-6/4	10/8	6/4	51,0	20,6	11
1230 10/8-8/6	10/8	8/6	51,0	21,9	11
1230 10/8	10/8	10/8	51,0	25,5	11
1230 12/10	12/10	12/10	54,0	28,0	13
1230 15/12,5	15/12,5	15/12,5	63,0	32,5	16