



SPOJKA BANJO, DUTÁ SKRUTKA, DVOJITÁ, PUSH-ON

Séria 1000

1510 6/4-M5

Spojka Banjo Push-on 2x 6mm - ØM5


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tvar tela	B
Typ závitu	Metrický
Vnútorný priemer hadičky	4 mm
Vonkajší priemer hadičky	6 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS



		A	D	S	L
1510 42.7-M5	M5	5,1	9	12,5	33,0
1510 42.7-1/8	1/8	10,0	14	12,5	46,8
1510 6/4-M5	M5	5,1	9	15	43,0
1510 6/4-1/8	1/8	10,0	14	12,5	46,8
1510 6/4-1/4	1/4	13,3	18	12,5	50,8
1510 6/4-3/8	3/8	16,7	21	15	53,8
1510 8/6-1/8	1/8	10,0	14	17	49,4
1510 8/6-1/4	1/4	13,3	18	20	55,2
1510 8/6-3/8	3/8	16,7	21	15	58,4
1510 8/6-1/2	1/2	21,0	26	17	61,0
1510 10/8-1/8	1/8	10,0	14	20	53,0
1510 10/8-1/4	1/4	13,3	18	24	59,0
1510 10/8-3/8	3/8	16,7	21	15	61,0
1510 10/8-1/2	1/2	21,0	26	17	68,0
1510 12/10-3/8	3/8	16,7	21	20	65,0
1510 12/10-1/2	1/2	21,0	26	24	70,0
1510 15/12.5-1/2	1/2	21,0	26	20	73,0