



microsonic

## HPS

### Série HPS+

HPS+25/DIU/TC/E/G1

Ultrazvukový snímač, 250 mm PNP + analog.

- Odolnosť proti tlaku až 6 barov
- PTFE membrána - ochrana proti agresívnemu prostrediu
- Vďaka závitu 1/2", 1" alebo 2" je možná inštalácia priamo v nádrži



## PRODUCT DESCRIPTION

Moderný bezkontaktný senzor na meranie vzdialenosti, úrovni a detekciu objektov. Rada ultrazvukových senzorov HPS je odolná proti tlaku 6 barov. Pri použití závitů 1/2", 1" alebo 2" je možné senzor inštalovať priamo v nádrži s vysokým tlakom.



## SPECIFICATIONS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Displej              | Áno           |
| IO-LINK              | Nie           |
| Materiál             | Nerezová oceľ |
| Max. vzdialenosť     | 990 mm        |
| Napájacie napätie    | 9-30 V DC     |
| Operačná vzdialenosť | 250 mm        |
| Rozlíšenie           | 0,025 mm      |
| Slepá zóna           | 30 mm         |

Trieda krytia

IP67

Výstup

0-20 mA, 0-10 V, NC, NO

