



## INKREMENTÁLNE SNÍMAČE E50S

Séria E50S

E50S8-2003T24

Inkrement.čidlo - ABZ, totem

- S miniatúrnou hriadeľkou
- Krytie IP50
- Hriadeľ priemeru 8mm
- Napájanie: 5VDC, 12-24VDC  $\pm 5\%$



### POPIS PRODUKTU

Inkrementálne snímače série E50S sú vybavené krytmi veľkosti Ø50 mm a poskytujú presné meranie uhla, polohy, otáčok, rýchlosti, zrýchlenia a vzdialenosti. Snímače sú dostupné s káblom, v typoch káblových konektorov a v typoch axiálnych/radiálnych konektorov spolu s rôznymi možnosťami riadiacich výstupov.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Hmotnosť                 | 275 g                 |
| Max. výstupná frekvencia | 300 kHz               |
| Napájacie napätie        | 12-24 VDC             |
| Outer Diameter           | 50 mm                 |
| Prevádzková teplota max. | 70 °C                 |
| Prevádzková teplota min. | -10 °C                |
| Priemer hriadeľa         | 8 mm                  |
| Rozlíšenie               | 200 impulzus/fordulat |
| Spotreba                 | 80 mA                 |
| Teplota skladovania do   | 85 °C                 |
| Teplota skladovania od   | -25 °C                |
| Trieda krytia            | IP50                  |
| Výstupní signály         | A, B, Z (standard)    |
| Zhoda s normami          | CE                    |

