



REGULÁTORY TEPLOTY M3

Séria M3

M35100-0000

Regulátor teploty 24V 2xrelé/SSR+relé



- Dvojpolohová, trojpolohová alebo PID regulácia
- Dva nezávislé alarmy
- Možnosť doplnenia prevod. výstupu
- Manuálne aj automatické nastavenie konštánt P, I, D



POPIS PRODUKTU

Dve medzilahlé rady 48 × 48 série gammadue® pokrývajú širokú škálu aplikácií, pretože sa dajú použiť ako jednoduchý regulátor (M1) aj ako tepelno-chladiaci regulátor teploty s pomocným vstupom pre amperometrický transformátor (M3).

Lahko sa konfiguruje a majú skutočne zjednodušené ovládanie, majú však aj typické vlastnosti zložitejších prístrojov, ako je automatické vyhľadávanie parametrov nastavenia, sériová komunikácia, kontinuálny retranslačný výstup, "vlastná" linearizácia, špeciálne funkcie Start-up a Timer, napájanie vysieláča a čelné krytie IP65.

ŠPECIFIKÁCIA

Čelný rozmer	48 x 48 mm
Hmotnosť	130 g
Napájacie napätie	20-30 VDC, 18-28 VAC
Počet miest displeja	4
Prevádzková teplota max.	50 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-20 °C
Trieda krytia	IP65
Veľkosť číslic	10 mm
Vlhkosť max	95 % Rh

