



## REGULÁTORY TEPLOTY M5

Séria M5

M53100-0000

Regulátor teploty 240V 2xrelé

- Dvojpolohová, trojpolohová PID regulácia
- Beznárazové prepínanie RUČ. - AUT.
- Možnosť voľby zobrazenia vo fyzik. jednotkách
- Možnosť sériovej komunikácie RS485
- Mimo štandardných vstupov aj diferenčné a na zákazku nelineárne



### PRODUCT DESCRIPTION

Rýchly pri získavaní a spracovaní signálov, efektívny pri prenose informácií nadriadenému, schopný prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam procesu, linka 48 × 48 na vrchole série gammadue® sa môže vďaka jednoduchému postupu prispôbenia čo najviac priblížiť obsluhu.

Výstupy (kontinuálne, diskontinuálne alebo pre servomotor), ktoré možno ľubovoľne priradiť k rôznym funkciám (riadenie, alarmy alebo retransmisia), programovateľný Set Point a možnosť okamžitého prenosu údajov z jedného regulátora do druhého prostredníctvom pamäťového čipu, pomáhajú rámcovať líniu M5 v kategórii miniprocessorových regulátorov.

### SPECIFICATIONS

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Čelný rozmer              | 48 x 48 mm |
| Hmotnosť                  | 230 g      |
| Napájacie napätie AC max. | 264 V AC   |
| Napájacie napätie AC min. | 85 V AC    |
| Počet miest displeja      | 4          |
| Prevádzková teplota max.  | 50 °C      |
| Teplota skladovania do    | 70 °C      |
| Teplota skladovania od    | -20 °C     |
| Trieda krytia             | IP65       |
| Veľkosť číslic            | 10 mm      |
| Vlhkosť max               | 95 % Rh    |

