



REGULÁTORY TEPLOTY X1

Série X1

X13150-0100

Regulátor teploty 240V 3xrelé+SSR, RS485

- Dvojpolohová, trojpolohová PID regulácia
- Dva alebo tri alarmy
- Manuálne aj automatické nastavenie konštánt PID
- Možnosť voľby zobrazenia vo fyzik. jednotkách
- Mimo štandardných vstupov aj diferenčné a na zákazku nelineárne



PRODUCT DESCRIPTION

Ideálny pre reguláciu teploty (najmä pre Hot-Cold), s možnosťou regulácie záťažového prúdu prostredníctvom prúdového transformátora, s tromi reléovými výstupmi (z toho jeden SPDT) a výstupom pre nepretržitú retransmisiu, s veľmi užitočnými špeciálnymi funkciami Timer a Start-up, rad X1 je najjednoduchší z radu 48 x 96 gammaDue®.

Je to základný prístroj, ktorý vám umožní kúpiť si len to, čo skutočne potrebujete, aby vyhovoval vašim potrebám.

SPECIFICATIONS

Čelný rozmer	48 x 96 mm
Hmotnosť	250 g
Napájacie napätie AC max.	264 V AC
Napájacie napätie AC min.	85 V AC
Počet miest displeja	4
Prevádzková teplota max.	50 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-20 °C
Trieda krytia	IP65
Veľkosť číslic	10 mm
Vlhkosť max	95 % Rh

