



REGULÁTORY TEPLOTY X3

Séria X3

X33105-0000

Regulátor teploty 240V 3xrelé/SSR analog

- Dvojpolohová, trojpolohová PID regulácia
- Dva alebo tri alarmy
- Manuálne a automatické nastavenie konštánt PID
- Možnosť voľby zobrazenia vo fyzik. jednotkách
- Mimo štandardných vstupov aj diferenčné a na zákazku nelineárne



PRODUCT DESCRIPTION

Rad X3 série gammadue®, doplnený o stanicu Auto/Man a digitálne vstupy na externé ovládanie rôznych funkcií, ako je výber nastavenej hodnoty, spustenie časovača alebo vytvorenie naprogramovaného profilu nastavenej hodnoty, je vhodný, aj keď vo svojej jednoduchosti, na uspokojenie takmer všetkých potrieb regulácie: diskontinuálnej, kontinuálnej, jednočinnej alebo dvojčinnej a pre servomotory.

SPECIFICATIONS

Čelný rozmer	48 x 96 mm
Hmotnosť	250 g
Napájacie napätie AC max.	264 V AC
Napájacie napätie AC min.	85 V AC
Počet miest displeja	4
Prevádzková teplota max.	50 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-20 °C
Trieda krytia	IP65
Veľkosť číslic	10 mm
Vlhkosť max	95 % Rh

