



HYDRAULICKÉ ČERPADLÁ ALFRA

02027

DSP-120 Elektro-hydr. čerpadlo



PRODUCT DESCRIPTION

Kompaktné elektrohydraulické čerpadlo, dvojstupňová prevádzka s funkciou zastavenia pre jednočinný hydraulický valec.

Sada obsahuje:

- 1 hydraulický valec s rýchlospojku - kolík
- 1 hydraulická hadica 1,8 m s rýchlospojku - objímka
- 1 skrutka Ø 19 mm a 1 skrutka Ø 19 x 9,5 mm
- 5 dištančných krúžkov
- 1 vrták Ø 11 mm bez razníkov a matric
-

Elektrohydraulické čerpadlo ALH 600

Vhodné ako pohonná jednotka lisu ALFRA PRESS 250 a 400 alebo pre jednočinný hydraulický valec. Elektrohydraulická pumpa je umiestnená v odhlučnenej spínacej skrini.

S dvoma bezpečnostnými ventilmi. Jeden z ventilov pracuje s konštantným tlakom do 700 bar. Druhý ventil je použitý pre automatický spätný chod pracovného piesta.

Príslušenstvo:

- Elektrohydraulická pumpa a hydraulická hadica 1,8 m s rýchlospojku
- Dvojpedálový bezpečnostný nožný spínač

Vzduchové hydraulické čerpadlo do max. 700 bar

K pohonu hydraulických valcov dierovačiek, káblových nožníc, lisovacích nástrojov alebo k podobnému použitiu. Môže sa použiť takisto ako pohonná jednotka **ALFRA PRESS 250 a 400**.

Vlastnosti:

- Odolná nádrž
- Ochranný filter nádrže
- Znížená hladina hluku
- Ukazovateľ stavu oleja v nádrži
- Je možný presný nájazd pod záťažou
- Presné ovládanie - nožným pedálom ovládaný výpustný ventil umožňuje zníženie záťaže
- Hydraulická hadica 2,8 m s rýchlospojku

SPECIFICATIONS

Hmotnosť	7,5 kg
Max. prevádzkový tlak	700 bar
Objem olejovej náplne	1,2 l
Prevádzkové napätie	230 V / 50 Hz
Working volume	0,8 l
Výkon	0,4 kW