



## HYDRAULICKÉ ČERPADLÁ ALFRA

02025

DSP-120 El.hydr.pumpa komplet



### PRODUCT DESCRIPTION

Kompaktné elektrohydraulické čerpadlo, dvojstupňová prevádzka s funkciou zastavenia pre jednočinný hydraulický valec.

Sada obsahuje:

- 1 hydraulický valec s rýchlospojku - kolík
- 1 hydraulická hadica 1,8 m s rýchlospojku - objímka
- 1 skrutka Ø 19 mm a 1 skrutka Ø 19 x 9,5 mm
- 5 dištančných krúžkov
- 1 vrták Ø 11 mm bez razníkov a matric
- 

#### Elektrohydraulické čerpadlo ALH 600

Vhodné ako pohonná jednotka lisu ALFRA PRESS 250 a 400 alebo pre jednočinný hydraulický valec. Elektrohydraulická pumpa je umiestnená v odhlučnenej spínacej skrini.

S dvoma bezpečnostnými ventilmi. Jeden z ventilov pracuje s konštantným tlakom do 700 bar. Druhý ventil je použitý pre automatický spätný chod pracovného piesta.

Príslušenstvo:

- Elektrohydraulická pumpa a hydraulická hadica 1,8 m s rýchlospojku
- Dvojpedálový bezpečnostný nožný spínač

#### Vzduchové hydraulické čerpadlo do max. 700 bar

K pohonu hydraulických valcov dierovačiek, káblových nožníc, lisovacích nástrojov alebo k podobnému použitiu. Môže sa použiť takisto ako pohonná jednotka **ALFRA PRESS 250 a 400**.

Vlastnosti:

- Odolná nádrž
- Ochranný filter nádrže
- Znížená hladina hluku
- Ukazovateľ stavu oleja v nádrži
- Je možný presný nájazd pod záťažou
- Presné ovládanie - nožným pedálom ovládaný výpustný ventil umožňuje zníženie záťaže
- Hydraulická hadica 2,8 m s rýchlospojku

### SPECIFICATIONS

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Hmotnosť</b>              | 7,5 kg        |
| <b>Max. prevádzkový tlak</b> | 700 bar       |
| <b>Objem olejovej náplne</b> | 1,2 l         |
| <b>Prevádzkové napätie</b>   | 230 V / 50 Hz |
| <b>Working volume</b>        | 0,8 l         |
| <b>Výkon</b>                 | 0,4 kW        |