



RUČNÉ HYDRAULICKÉ PUMPY PRIAME

02001

Hydraulická pumpa priama+doplňky



- Hliníkové prevedenie
- Hmotnosť max. 1,6 kg
- Přesně nastavený přetlakový ventil
- Vyztužené rukojeti
- Děrovací síla až 75kN



POPIS PRODUKTU

Praktická ručná hydraulická pumpa bez použitia externého hydraulického zariadenia. Vhodná pre prácu v dielni i montáž mimo dielňu.

SADY

RUČNÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA

SADA OBSAHUJE:

- 1 HLINÍKOVÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA
- 1 SKRUTKA Ø 19 MM
- 1 SKRUTKA Ø 19 X 9,5 MM
- 1 VRTÁK HSS Ø 11 MM
- 3 DIŠŤANČNÉ KRÚŽKY

RUČNÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA SO SADOU PG

SADA OBSAHUJE:

- 1 HLINÍKOVÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA
- 8 ŠTANDARDNÝCH RAZNÍKOV A MATRIC
- PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - 29 - 36 - 42
- 1 SKRUTKA Ø 19 MM
- 1 SKRUTKA Ø 19 X 9,5 MM
- 1 VRTÁK HSS Ø 11 MM
- 3 DIŠŤANČNÉ KRÚŽKY

RUČNÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA SO SADOU PG TRISTAR

SADA OBSAHUJE:

- 1 HLINÍKOVÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA
- 9 RAZNÍKOV A MATRIC TRISTAR
- PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - 29 - 36 - 42 - 48
- 1 SKRUTKA Ø 19 MM
- 1 SKRUTKA Ø 19 X 9,5 MM

1 VRTÁK HSS Ø 10 MM
3 DIŠŤANČNÉ KRÚŽKY

RUČNÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA S METRICKOU SADOU TRISTAR

SADA OBSAHUJE:

1 HLINÍKOVÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA
9 RAZNÍKOV A MATRIC TRISTAR
PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - 29 - 36 - 42 - 48
1 SKRUTKA Ø 19 MM
1 SKRUTKA Ø 19 X 9,5 MM
1 VRTÁK HSS Ø 10 MM
3 DIŠŤANČNÉ KRÚŽKY

RUČNÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA SO SADOU PG TRISTAR PLUS

SADA OBSAHUJE:

1 HLINÍKOVÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA
8 RAZNÍKOV A MATRIC TRISTAR PLUS
PG 9 - 11 - 13- 16 - 21 - 29 - 36 - 42
1SKRUTKA Ø 19 MM
1 SKRUTKA Ø 19 X 11,1 MM
1 VRTÁK HSS Ø 11,5 MM
3 DIŠŤANČNÉ KRÚŽKY

RUČNÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA S METRICKOU SADOU PG TRISTAR PLUS

SADA OBSAHUJE:

1 HLINÍKOVÁ HYDRAULICKÁ PUMPA PRIAMA
7 RAZNÍKOV A MATRIC TRISTAR PLUS M 16 - M 63
Ø 16,2 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5 - 50,5 - 63,5
1 SKRUTKA Ø 19 MM
1 SKRUTKA Ø 19 X 11,1 MM
1 VRTÁK HSS Ø 11,5 MM
3 DIŠŤANČNÉ KRÚŽKY

DOPLNKOVÉ SADY

SADA METRICKÝCH DIEROVACÍCH NÁSTROJOV TRISTAR

SADA OBSAHUJE:

5 RAZNÍKOV A 5 MATRIC TRISTAR M 16 - M 40
Ø16,2 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5 MM

SADA METRICKÝCH DIEROVACÍCH NÁSTROJOV TRISTAR PLUS

SADA OBSAHUJE:

5 RAZNÍKOV A 5 MATRIC TRISTAR PLUS M 16 - M 40
Ø16,2 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5 MM

Je nutné dodržať nasledujúce doporučenia:

Skrutka Ø 9,5 mm max. 2,0 mm mäkká uhlíková oceľ 370 N/mm²
Skrutka Ø 11,1 mm max. 2,5 mm mäkká uhlíková oceľ 370 N/mm²
Skrutka Ø 11,1 mm max. 2,0 mm nerez 600 N/mm²
Skrutka Ø 19,0 mm max. 3,0 mm mäkká uhlíková oceľ 370 N/mm²
Skrutka Ø 19,0 mm max. 2,5 mm nerez 600 N/mm²²