



VENTILY 2/2 NC PROPORCIONÁLNE MOTORICKÝ OVLÁDANÉ

Séria E290

E290CP2V0X4MAV1

Motorický proporcionál 2/2 NC G3/8 4-20mA 24VDC

- G3/8 - G3/4
- Teplota -10 až 145 °C
- Tlak od 0 do 6 barov
- Médium voda, olej, plyny, para
- Telo nerezová oceľ



POPIS PRODUKTU



ŠPECIFIKÁCIA

DC	24 V
Diferenčný tlak max.	6 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak olej max.	6 bar
Diferenčný tlak para max.	4 bar
Diferenčný tlak voda max.	6 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	6 bar
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,4 kg
Koeficient prietoku	2,7
Materiál balení	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	FPM
Materials Gland	Nerezová oceľ 316L
Max. dovolený tlak	10 bar
Opakovateľnosť	<3%

Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Priepustnosť	10 mm
Prietok max.	45 l/min
Procesné pripojenie	G3/8
Spotreba	12 W
Telo	Nerezová oceľ 316L
Teplota média do	145 °C
Teplota média od	-10 °C
Tesnenie piestu	FPM
Trieda krytia	IP65
Viskozita max.	600 cSt
Vnútrotný piest	Nerezová oceľ 316L
Zhoda s normami	CE, EMC, RoHS II

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

TYPE 01
DC version
67 mm motorised operator
Fluid entry under the disc at 2
ISO 4400 connector



type	O A	B	C	D	E	O F	weight ⁽¹⁾	
							NBR / PBT -X-	FPM / 316L -X-
DC version								
01	3/8	135	141	129	55	67	0.40	0.45
	1/2	142	145	131	65	67	0.45	0.55
	3/4	150	152	136	75	67	0.55	0.65

¹⁾ Incl. connector.