



SIRCO

Odpínač 125 až 5000 A

26003014
SIRCO 3x125 A

- 3-, 4-, 6-, 8-pólové varianty (kontaktujte našu technickú podporu)
- Vysoká spoľahlivosť a tepelná a dynamická odolnosť
- Jednoduchá inštalácia a bezpečná obsluha
- Možnosť pomocných kontaktov pre zistenie stavu
- Odpínače je možné objednať v skrini s krytím IP65 a rôznymi certifikátmi - kontaktujte našu technickú podporu



PRODUCT DESCRIPTION

SIRCO sú manuálne ovládané odpínače určené do elektrických sietí nízkeho napätia, ktoré zaisťujú bezpečné odpojenie záťaže. Slúži na riadenie toku elektrického prúdu obvodom a k jeho viacstupňovej ochrane, najmä u obvodov s automatickým riadením.

Sú ideálnym riešením pre manuálne odpínanie hlavných alebo distribučných rozvádzačov. Možno ich využiť aj ako núdzový vypínač v prípade vzniknutého nebezpečenstva. Zobrazenie stavu na prednej strane je mechanicky spojené s pohyblivým hriadeľom, čo zaisťuje maximálnu bezpečnosť pre obsluhu.

Odpínač je možné ovládať priamou alebo externou pákou. To umožňuje jeho inštaláciu dovnútra rozvádzača, pričom je ovládaný pákou, vyvedenou von.

Zhoda s normami:

· IEC 60947-3


SPECIFICATIONS

Maximálny prierez pripojeného káblu	50 mm ²
Menovité izolačné napätie	800 V
Menovitý prúd	125 A
Minimálny prierez pripojeného káblu	35 mm ²
Počet pólov	3
Životnosť (počet prepnutí)	10000


Dimensions - Front operation

SRCO 125 to 630 A and SRCO AC 200 to CD 630 A - B3 to B5

Direct front operation



External front operation



1. Terminal shrouds

A, B2 type handle

www.hager.com

Rating (A) / Frame size		Overall dimensions		Terminal shrouds		Switch body										Switch mounting					Connection														
SRCO	SRCO AC	C	B	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
125...400 B3	—	220	280	50	74	170	80	85	85	75	75	21,5	80	100	100	80	5,7	30	20,5	25	8	28	22	20	2,5	20,5	100	110	5	—	—	—	—	—	—
500...630 B4	—	280	350	60	180	230	100	75	85	80	50	34	110	100	210	80	5,5	30	20,5	25,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	180	5	—	—	—	—	—	—
125...400 B5	—	220	280	50	74	170	80	85	85	75	75	21,5	80	100	100	80	5,7	30	20,5	25	8	28	22	20	2,5	20,5	100	110	5	—	—	—	—	—	—
500...630 B6	—	280	350	60	180	230	100	75	85	80	50	34	110	100	210	80	5,5	30	20,5	25,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	180	5	—	—	—	—	—	—
125...400 B7	—	220	280	50	74	170	80	85	85	75	75	21,5	80	100	100	80	5,7	30	20,5	25	8	28	22	20	2,5	20,5	100	110	5	—	—	—	—	—	—
500...630 B8	—	280	350	60	180	230	100	75	85	80	50	34	110	100	210	80	5,5	30	20,5	25,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	180	5	—	—	—	—	—	—