UV JEDNOTKA UJ35

ANUJ3500
UV jednotka UJ35

- Úsporné UV vytvrdzovanie pomocou LED technológie
- Pre nezávislé ovládanie 1 - 4 hlavíc
- Možnosť pripojenia UV senzora
- Nastaviteľný priebeh intenzity žiarenia

PRODUCT DESCRIPTION

Kompaktný systém pre LED UV vytvrdzovanie UJ35 môže byť osadený až štyrmi individuálne riadenými LED hlavicami a vzhľadom k malým rozmerom základnej jednotky aj prípojných hlavíc, sa ľahko integruje aj do existujúcich systémov. K dispozícii je široký sortiment hlavíc s vlnovou dĺžkou 365 nm alebo 385 nm. Vzhľadom k pasívnemu chladeniu (bez ventilátora) sú systémy vhodné pre použitie v čistých priestoroch. Aby bolo možné vyhovieť ľubovoľnej aplikácii je k dispozícii dvanásť rôznych šošoviek pre osadenie vytvrdzovacích hlavíc. Prístroj možno ovládať buď cez užívateľsky príjemný predný panel alebo prostredníctvom digitálnych vstupov.
Jednotka UJ 35 je oproti UJ 30 navyše rozšírená o vstup pre kontrolný UV snímač, ďalej možno nastaviť krivku intenzity osvitu pre každú šošovku (napr. pomalý nábeh, dosvit s nižšou intenzitou atď)

Výhody pre vás:
· Flexibilita prakticky štyroch nezávislých vytvrdzovacích zariadení v jednom
· Veľmi dlhá životnosť LED (viac ako 60 krát oproti bežnej lampe)
· Veľmi nízka spotreba energie
· Vysoko presné vytvrdzovanie pri nízkych teplotách
· LED hlavica nevyžadujé žiadnu dobu zahrievania
· Dlhá životnosť
· Komponenty sú zaťažené iba minimálnym tepelným namáhaním
· Vysoko efektívne vytvrdnutie úzkym spektrom +/- 5 nm
· Vhodné pre inštaláciu na pohyblivé časti

SPECIFICATIONS

Hmotnosť	0,96 kg