

**BACO®**

NEPRESVETLENÝ PREPÍNAČ

L21LA00

Hlavica 0-1, kľúč, 45 °, čierna

- IP66 / IP69K
- 2 alebo 3 pozície
- Možnosť rôznych kľúčov



PRODUCT DESCRIPTION

Nepresvetlená hlavica prepínača, ktorá je ovládaná kľúčom a je namontovaná v otvore s priemerom 22,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Každá hlavica je dodávaná s 2 x tlačidlami.

Kľúčový profil 455 je štandardný.

Kľúčový profil 1424A je k dispozícii bez dodatočných nákladov.

Ďalšie kľúčové profily, ktoré sú k dispozícii za príplatok, si môžete vyžiadať u obchodných zástupcov.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednávacie číslo dielu z L21xxxx na L22xxxx.

SPECIFICATIONS

Farba	Čierna
Funkcia	Stabilný
Hmotnosť	31,2 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odnímateľný kľúč	0
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3 Nm
Počet pozícií	2
Presvetlené	Nie

Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66, IP69, IP69K
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Typ	Kľúč
Uhol	45°
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

