



## ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ

Séria 50850

50850-2012

Odstredivé čerpadlá




- Prietok až 50 l/min
- Tlak až 0,6 Bar



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Current               | 12 V DC               |
| Elastomer             | Nitril                |
| Hmotnosť              | 2,9 kg                |
| Material impeller     | Odolný voči kyselinám |
| Material of axle seal | Uhlík / keramika      |
| Material of shaft     | Odolný voči kyselinám |
| Materiál tela         | Odolný voči kyselinám |
| Materiál tesnenia     | Nitril                |
| Max. dovolený tlak    | 0,6 bar               |
| Prietok max.          | 50 l/min              |
| Procesné pripojenie   | 3/4 BSP               |
| Prúd max.             | 7 A                   |
| Teplota média do      | 95 °C                 |
| Teplota média od      | 4 °C                  |
| Viscosity Max         | 20 cP                 |



Dimensions in mm (inches)  
Weight 2.5kg (5.5lbs)  
50850-2012/50850-0012



Dimensions in mm (inches)  
Weight 2.54kg (5.6lbs)  
50850-2124

