



LED PRISADENÉ SVIETIDLÁ FLS

Séria FLS

15070150

FLS150 prisadené svetidlo DIFF-0-M8-55

SANGEL[®]
Systemtechnik



- 7 W - 28 W
- Trieda krytia IP67
- Trieda ochrany III
- 24 V DC
- K dispozícii v rôznych rozmeroch

POPIS PRODUKTU

S našimi LED svetidlami dostanete dobré osvetlené pracovisko. LED osvetlenie poskytuje výrazné úspory energie až o 400% v porovnaní s tradičným osvetlením. Okrem vysokého zamerania na funkčnosť kladieme veľký dôraz na vysokú kvalitu v kombinácii s atraktívnym dizajnom. Široký sortiment produktov a služieb sa rozširuje od jednoduchých komponentov cez vysokokvalitné zariadenia až po komplexné zariadenia.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	150 mm
Farebná teplota	5700 K
Index podania farieb	≥80
Materiál skla	Matný akryl
Napätie	24 V DC
Prevádzková teplota max.	45 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Pripojenie	M8
Šírka	70 mm
Spotreba	7 W
Světelný tok	804 lm
Trieda krytia	IP67
Výška	17,5 mm