



LED PRISADENÉ SVIETIDLÁ EL

Séria EL/ELN

14020009

EL 140 prisadené svietidlo, otočné, D-DIFF-0-M8-55

SANGEL[®]
Systemtechnik



- 4,7 W - 37,6 W
- Trieda krytia IP54
- Trieda ochrany III
- 24 V DC
- K dispozícii v rôznych rozmeroch

POPIS PRODUKTU

S našimi LED svietidlami dostanete dobré osvetlené pracovisko. LED osvetlenie poskytuje výrazné úspory energie až o 400% v porovnaní s tradičným osvetlením. Okrem vysokého zamerania na funkčnosť kladieme veľký dôraz na vysokú kvalitu v kombinácii s atraktívnym dizajnom. Široký sortiment produktov a služieb sa rozširuje od jednoduchých komponentov cez vysokokvalitné zariadenia až po komplexné zariadenia.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	218 mm
Farebná teplota	5700 K
Index podania farieb	≥80
Materiál skla	PMMA
Napätie	24 V DC
Napätie	24 V AC
Prevádzková teplota max.	45 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Šírka	26 mm
Spotreba	4,7 W
Svätelný tok	603 lm
Trieda krytia	IP67
Výška	35,5 mm