



VZORKOVACIE VENTILY

Séria PEX/PEAX

PEX

Vzorkovací ventil PEX

- Teplota 0°C do 120°C
- Tlak max. 10 bar
- Od DN6/8 do DN16/18
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Rôzne typy pripojenia



PRODUCT DESCRIPTION

Vzorkovacie ventily séria PEX / PEAX

Jednoduché a bezpečné riešenie pre odber vzoriek s EHEDG certifikáciou.

- Sterilizácia plameňom, parou
- Membrána s certifikátom FDA
- Žiadne riziko poškodenia membrány
- Jednoduchá a rýchla výmena operátora
- Okamžitá identifikácia ventilu a náhradných dielov

SPECIFICATIONS

Materiál membrány	EPDM, FKM
Materiál tela	Nerezová oceľ 316L
Pracovný tlak max.	10 bar
Prevádzková teplota max.	120 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C



PEX manual

PEX automatic

Tube ØB	ØA	ØB	C	ØD	E	F	ØG	H	ØI Standard	ØJ	ØK	M	Weight in kg	
													PEX	PEX- S
DN 4/6	Ø4.5	Ø28	60	Ø26	5	75	Ø33	115	Ø50.4	Ø5.9	Ø7	12	0.2	0.5
DN 10/12	Ø8	Ø36	65	Ø30	7	90	Ø39	140	Ø50.4	Ø9.9	Ø11	12	0.3	0.65
DN 16/18	Ø15	Ø52	85	Ø39	7	102	Ø55	160	Ø50.4	Ø16.9	Ø18	12	0.75	1.5