

KLAPKOVÉ VENTILY

Séria DPX/DPAX

DPX

Klapkový ventil DPX

- Teplota 0°C do 120°C
- Tlak max. 14 bar
- Od DN25 do DN150
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Pripojenie SMS, DIN, US



PRODUCT DESCRIPTION

Klapkové ventily série DPX / DPAX


Klapkové ventily sú priame uzatváracie smerové ventily s veľkou otváracou plochou a nízkym prietočným odporom. Sú ideálne pre použitie pre kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou.

Modulárna konštrukcia umožňuje splniť širokú radu požiadaviek v pracovných procesoch. Klapky možno doplniť uzamykateľnú pákou pre ručné ovládanie alebo pohonom. Výhodou je nízka cena aj pri veľkých rozmeroch.

- Rýchla montáž a demontáž
- Využitie pre rôzne aplikácie
- Spoľahlivá a ekonomická technológia
- Nízka strata tlaku a prietok bez retencie
- Jednoduché nastavenie ovládacieho zariadenia
- Okamžitá identifikácia ventilu a náhradných dielov

SPECIFICATIONS

Materiál tela	Nerezová ocel' 316L
Materiál tesnenia	EPDM, FKM
Pracovný tlak max.	14 bar
Prevádzková teplota max.	120 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C



Tube ØB	DEFINOX manual										DEFINOX automatic										Weight in kg 900 1000
	QC	D	E	F	QC	CH	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	X	Y	Z			
DEFINOX 79	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1,4	4,8	
DEFINOX 79	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1,3	4,5	
DEFINOX 79	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1,3	4,5	
DEFINOX 89	89	50	15	25	89	104	137	71	237	53	310	30	185	105	71	282	412	75	1,4	4,8	
DEFINOX 139	139	50	15	25	89	104	137	82	246	53	319	30	185	112	83	291	421	75	1,7	4,9	
DEFINOX 139	139	50	15	25	89	104	137	81	255	53	328	30	185	120	81	400	441	75	2	5,2	
DEFINOX 149	149	58	18	28	114	140	174	85	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4,1	9,9	
DEFINOX 79	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1,4	4,8	
DEFINOX 79	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1,3	4,5	
DEFINOX 79	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1,3	4,5	
DEFINOX 89	89	50	15	25	89	104	137	71	237	53	310	30	185	105	71	282	412	75	1,4	4,8	
DEFINOX 139	139	50	15	25	89	104	137	79	255	53	320	30	185	120	81	400	442	75	1,8	5,1	
DEFINOX 139	139	50	15	25	89	104	137	80	274	53	332	30	185	125	82	408	460	89	2,1	5,2	
DEFINOX 149	149	58	18	28	114	140	174	85	285	53	362	35	200	155	112	432	487	89	4,1	9,9	
DEFINOX 149	149	58	18	28	114	140	174	160	300	53	383	35	200	158	118	447	487	89	4,9	10,9	
DEFINOX 204	204	58	18	28	114	140	174	129	312	53	395	35	200	190	140	459	502	95	5,8	12	
DEFINOX 79	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1,4	4,8	
DEFINOX 79	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1,3	4,5	
DEFINOX 89	89	50	15	25	89	104	137	71	237	53	310	30	185	105	71	282	412	75	1,4	4,8	
DEFINOX 139	139	50	15	25	89	104	137	82	246	53	319	30	185	112	83	291	421	75	1,7	4,9	
DEFINOX 139	139	50	15	25	89	104	137	81	255	53	328	30	185	120	81	400	441	75	2	5,2	
DEFINOX 149	149	58	18	28	114	140	174	85	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4,1	9,9	