



GULOVÉ VENTILY

Séria DBX/DBAX

DBX

Guľový ventil DBX

- Teplota -30 ° C do 160 ° C
- Tlak max. 20 bar
- Od DN8 do DN65
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Rôzne typy pripojenia



POPIS PRODUKTU

Guľové ventily série DBX / DBAX

Konštrukcia guľových ventilov Definox zaručuje plný prietok média a umožňuje, aby produkt ventilom prešiel bez obmedzenia a s minimálnou tlakovou stratou.

Guľové ventily sú ideálne riešenie pre viskózne médiá a kvapaliny obsahujúce tuhé alebo polotuhé častice. Modulárna konštrukcia umožňuje ventily doplniť o uzamykateľnú páku pre ručné ovládanie alebo pohonom.

- Ventily pre pomocné aplikácie
- K dispozícii s plným alebo zníženým prietokom
- Zariadenie pre pripojenie riadiacej jednotky
- Ľavá / Pravá rukoväť
- Okamžitá identifikácia ventilu a náhradných dielov

ŠPECIFIKÁCIA

Materiál tela	Nerezová oceľ 316L
Pracovný tlak max.	20 bar
Prevádzková teplota max.	160 °C
Prevádzková teplota min.	-30 °C

