



## MEMBRÁNOVÉ VENTILY

Séria DMX/DMAX

DMX  
Membránový ventil DMX

- Teplota 0 ° C do 140 ° C
- Tlak max. 10 bar
- Od DN9/13.5 do DN41.8/48.3
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Pripojenie SMS, DIN, US



### POPIS PRODUKTU

Membránové ventily séria DMX / DMAX

Pomocou tejto technológie ventilov je možné celý proces izolovať od vonkajšieho prostredia. Kónický tvar membrány poskytuje priamy prenos bez zadržania.


- Rýchla montáž a demontáž
- Žiadne oblasti zachytenia produktu
- Nízka strata tlaku
- Jednoduché nastavenie ovládacieho zariadenia
- Detekcia úniku v prípade poškodenia membrány
- Okamžitá identifikácia ventilu a náhradných dielov

### ŠPECIFIKÁCIA

<b>Materiál membrány</b>	EPDM, FKM, PTFE
<b>Materiál tela</b>	Nerezová oceľ 316L
<b>Pracovný tlak max.</b>	10 bar
<b>Prevádzková teplota max.</b>	140 °C
<b>Prevádzková teplota min.</b>	0 °C



DMX manual



DMX automatic

Valve size	B	C	D	E	CF	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Weight DMX	Weight DMX-S
Standard version	(mm)									(inch)							
DMX 20/25	60	71	97	13	78	72,5	26	12	114	104	130	224	349	282	387	2,4	7
DMX 30/35	60	70	84	12	78	72,5	25	12	114	104	130	220	346	250	381	2,2	5,8
DMX 30/38	88,5	33	130	22	78	78	30	41	22	159	104	147	284	400	340	4,8	14,1
DMX 40/45	88,5	40	154	22	78	78	30	41	22	159	104	147	277	393	330	4,9	14,2
DMX 50/55	30	14	56	5	50	42,5	18	5	59	104	90	173	303	190	100	0,2	2,4
DMX 60/65	60	17	48	11	50	42,5	20	11	89	104	90	185	214	211	144	0,6	2,7
DMX 60/68	60	13	95	12	78	72,5	26	12	114	104	130	222	348	218	384	2,4	7
DMX 80/85	88,5	31	132	22	78	78	30	41	22	159	104	147	280	401	342	4,8	14
DMX 80/88	88,5	24	130	22	78	78	30	41	22	159	104	147	282	398	338	4,8	15,8
DMX 100/110	88,5	32	134	22	78	78	30	41	22	159	104	147	274	392	324	4,8	14