



MIXPROOF VENTILY

Séria VEOX/VDCI

VEOX

Mixproof ventil VEOX

- Teplota -5 °C do 130 °C
- Tlak max. 13 bar
- Od DN25 do DN125
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Pripojenie SMS, DIN, US



PRODUCT DESCRIPTION

Mixproof ventily séria VEOX / vodcami

Mixproof ventily sú aseptické dvochsedlové ventily s membránou z rôzneho materiálu (PTFE, FKM, PEEK). Sú špeciálne navrhnuté pre aplikácie s najvyššími hygienickými nárokmi. Konštrukcia membrány zabraňuje hromadeniu zvyškov produktov a umožňuje dokonalú sterilizáciu. Produkt od seba oddeľujú dve tesnenia a bariérová komora, aby sa zabránilo kontaktu produktov a bola zaistená okamžitá indikácia v prípade priesaku jedného z tesnenia.

- Skrátená doba montáže a demontáže
- Odolnosť proti mechanickému a tepelnému poškodeniu
- Odolnosť voči tlakovým rázom
- Indikátor netesnosti
- Modulárna konštrukcia
- Okamžitá identifikácia ventilu a náhradných dielov

SPECIFICATIONS

Materiál tela	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	EPDM, FKM, PFA, PEEK, PTFE
Pilotný tlak max.	7 bar
Pilotný tlak min.	5 bar
Pracovný tlak max.	13 bar
Prevádzková teplota max.	130 °C
Prevádzková teplota min.	-5 °C
Zhoda s normami	3-A, EHEDG

