



## SPÁJKOVACIA STANICA CP-2E

CP-2E

Spájkovacia stanica CP-2E

- Spájkovanie a opravy pre malé a stredné súčiastky SMD
- Ako nástroj je používaná pinzeta
- Vykurovacie telesá priamo v hrotoch
- Nízka spotreba energie, automatické úsporné režimy



### POPIS PRODUKTU

Spájkovacia stanica CP-2D je kompaktná stanica so spájkovacou pinzetou pre elektroniku osadenú SMD.

Vo výrobe sa predovšetkým uplatní uloženie vykurovacieho telesa priamo v hrote. Teplota hrotu je stabilnejšia a tým nedochádza k rôznorodosti kvality spájkovaných spojov.

Servisná organizácia oceňuje automatický "standby" režim. Stanica do neho prechádza, akonáhle je pero v stojane, teplota sa zníži (je nastaviteľná) a v okamihu opätovného uchopenia hrot dosiahne požadovanú spájkovaciu teplotu. Táto funkcia výrazne predlžuje životnosť hrotu a znižuje spotrebu energie, vďaka vykurovaciemu telesu priamo v hrote nemusíte mať obavy z nepríjemného čakania na znovu dosiahnutie spájkovacej teploty. Ďalšou výhodou pre servisné práce je možnosť výmeny hrotu za prevádzky bez použitia náradia.

- ESD Safe
- USB: možnosť spojiť stanicu s PC

Hmotnosť balenia 3,1 kg

Rozmery balenia 235x235x260 mm

Sada pod objednávacím kódom CP-2E obsahuje:

- riadiacu jednotku CP-2
- spájkovacie pinzetu PA120-A
- základné hroty: C120002 (pár)

### ŠPECIFIKÁCIA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Hmotnosť            | 2,7 kg        |
| Input fuse          | 1 A           |
| Napätie             | 230 V AC      |
| Output peak power   | 80 W / 23.5 V |
| Prevádzková teplota | 10-40 °C      |
| Rozmery             | 150x175x145   |

PA Micro tweezers



C120002

