



LED PRISADENÉ SVIETIDLÁ LR40

Séria LR40

SANGEL®
Systemtechnik

15070545

LED LR40 715 D-DIFF-O-M12-55

- Dĺžka od 190 do 715 mm
- Trieda krytia IP67
- M12
- Farba svetla 4000 alebo 5700 K
- Voliteľné svietidlá s optikou 30 ° alebo 60 °



PRODUCT DESCRIPTION

Svietidlá LR40 s povrchovou montážou spĺňajú všetky požiadavky klasifikácie IP67. Hliníkový kryt zabezpečuje potrebnú stabilitu a riadenie tepla vo vnútri svietidla. S týmto rozptýleným akrylovým alebo bezpečnostným sklom je svietidlo vynikajúcou alternatívou k prisadeným svietidlám. Svetidlá majú konektor M12 pre napájanie. K dispozícii sú rôzne dĺžky s teplotou farieb 4000 K aj 5700 K. Montážna konzola svietidla umožňuje, aby sa lampa otáčala vo vhodnej polohe. Svetidlá LR40 sú dostupné s optikou s objektívmi 30 ° alebo 60 °

SPECIFICATIONS

Dĺžka	715 mm
Farebná teplota	5700 K
Materiál skla	Matný akryl
Napätie	24 V DC
Prevádzková teplota max.	45 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Spotreba	20,88 W
Trieda krytia	IP67
Výška	42 mm