



## PNEUMATICKÉ VALCE

Séria CCL-IC

CCL-IS\*

Válec, Ø50mm, 160mm,

- ISO 15552
- Ø 25mm až 125mm
- Zdvih až 2800mm
- Jednoduché čistenie



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Cushioning energy        | 15 J                |
| Cushioning length        | 17 mm               |
| Extracting piston force  | 1237 N              |
| Funkcia                  | Dvojčinný           |
| Hmotnosť                 | 1,37 kg             |
| Materiál čela            | Eloxovaný hliník    |
| Matica piestnice         | Nerezová oceľ       |
| Oil content max          | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Ovládanie                | Pneumatický         |
| Particle size max        | 50 µm               |
| Piestnica                | Nerezová oceľ       |
| Piston rod thread        | M16x1,5             |
| Pracovný tlak max.       | 10 bar              |
| Pracovný tlak min.       | 1,5 bar             |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C               |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C              |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Priemer piestu                | 50 mm            |
| Pripojenie pre pilotný vzduch | G1/4             |
| Retracting piston force       | 1039 N           |
| Štandardy                     | ISO 15552        |
| Tesnenie piestnice            | PTFE             |
| Tesnenie piestu               | Nitril           |
| Valec                         | Eloxovaný hliník |
| Vnútrotný piest               | Nerezová oceľ    |
| Zdvih                         | 160 mm           |
| Zhoda s normami               | FDA, NSF         |

